

Typ wejście RTD	Zakres (°C)	Rozdzielczość (°C)	Maksymalny błąd (°C)
2-przewodowy PT100	-200-850°C	0.01°C	±1.0°C
3-przewodowy PT100	-200-850°C	0.01°C	±0.5°C
4-przewodowy PT100	-200-400°C	0.01°C	±0.1°C

Typ termopary	Zakres (°C) *	Rozdzielczość (°C)	Maksymalny błąd (°C)
K	-270- 1370°C	0.01°C	±0.5°C
J	-200- 760°C	0.01°C	±0.5°C
E	-270- 980°C	0.01°C	±0.5°C
T	-270- 400°C	0.01°C	±0.5°C
R	-50- 1760°C	0.01°C	±2°C
S	-50- 1760°C	0.01°C	±2°C
N	-270- 1300°C	0.01°C	±2°C
B	600- 1820°C	0.01°C	±2°C
C	0- 2320°C	0.01°C	< 425°C : ±4.5°C 425-2320°C: 1.0%

- Zakres zależny od rodzaju wykonania sondy
- dokładność nie obejmuje błędów kompensacji złącza zimnego, błąd kompensacji złącza zimnego: ±1,5°C

Typ termistora	Zakres (°C) *	Rozdzielczość (°C)	Maksymalny błąd (°C)
NTC-10K	-25-150°C	0.01°C	±0.50% FS
NTC-2252	-25-150°C	0.01°C	±0.50% FS

Typ wejścia napięciowe/prądowe	Rozdzielczość (°C)	Maksymalny błąd (°C) FS
(1- 5) V	0.001V	±0.1%
(0-10) V	0.001V	±0.1%
(0-5) V	0.001V	±0.1%
(0-100) mV	0.001mV	±0.1%
(4-20) mA	0.001mA	±0.1%
(0-20) mA	0.001mA	±0.1%
(0-10) mA	0.001mA	±0.1%

Typ wejścia	Zakres	Maksymalny błąd (°C) FS
Częstotliwość	0- 99 kHz	±2 Hz
Liczba impulsów	0-4 000,000,000 impulsów	